



## NDL-PR2/PS2



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный свет, что делает их идеальным решением любых задач по акцентному освещению торговых площадей.



степень защиты  
**IP44**



отсутствие пульсации



индекс цвето-передачи  
**>80**



угол светового потока  
**38°**



диапазон рабочих температур окружающей среды




срок службы  
**40000** часов



гарантия  
**36** месяцев

- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,7
- Эффективная оптическая часть
- Алюминиевый поворотный корпус
- Модульная конструкция корпуса модели NDL-PS2 позволяет соединять светильники карданного типа



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Форма светильника	Размер, d (b x l) x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-PR2-6W-840-WH-LED	6	100–240	4000	390	>0,5	белый	круг	85 x 50	75–77	20	4670004 71386 0
NDL-PR2-9W-840-WH-LED	9	100–240	4000	590	>0,7	белый	круг	109 x 60	94–96	18	4670004 71387 7
NDL-PR2-14W-840-WH-LED	14	100–240	4000	1080	>0,7	белый	круг	138 x 68	119–121	12	4670004 71388 4
NDL-PS2-6W-840-WH-LED	6	100–240	4000	390	>0,5	белый	квадрат	95 x 95 x 50	75 x 75	20	4670004 71389 1
NDL-PS2-9W-840-WH-LED	9	100–240	4000	590	>0,7	белый	квадрат	120 x 120 x 60	100 x 100	18	4670004 71390 7
NDL-PS2-14W-840-WH-LED	14	100–240	4000	1080	>0,7	белый	квадрат	148 x 148 x 68	128 x 128	12	4670004 71391 4