



NDL-RP4/SP4



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator типа Downlight (направленного света) серии NDL-RP4/SP4-LED. Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач дополнительного освещения.



степень защиты
IP44



отсутствие пульсации



индекс цветопередачи
>70



угол светового потока
120°



диапазон рабочих температур окружающей среды



срок службы
40000 часов



гарантия
36 месяцев

- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Эффективная оптическая часть
- Матовый рассеиватель
- Алюминиевый корпус
- Установочная высота светильника 25 мм
- Удобство и безопасность при установке и использовании



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Форма светильника	Кэф. мощн., cos φ	Размер, d (b x l) x h, мм	Врезной размер/диаметр, мм	Штрихкод
NDL-RP4-3W-840-WH-LED	3	220-240	4000	240	белый	круг	>0,5	40 x 25	37	4670004 71273 3
NDL-RP4-5W-840-WH-LED	5	220-240	4000	400	белый	круг	>0,5	70 x 25	57	4670004 71274 0
NDL-SP4-3W-840-WH-LED	3	220-240	4000	240	белый	квадрат	>0,5	40 x 40 x 25	37 x 37	4670004 71275 7
NDL-SP4-5W-840-WH-LED	5	220-240	4000	400	белый	квадрат	>0,5	70 x 70 x 25	57 x 57	4670004 71276 4